

Yleistä:

Lähtökohtaisesti sisätilojen kaikki pinnat uusitaan tai käsitellään lukuunottamatta wc- ja siivoustiloja sekä tuulikappeja, jotka jäävät ennalleen. Ikkunat ja vanhoina esitetyt ovet ennallaan listoineen.

Maalikoodit ovat Tikkurilan värikoodeja, (TS= Tikkurila Symphony-värikartta).

Lattiat

Käsiteltävissä tiloissa lattiat avataan runkoa myöden (ks. rakennepiirustus) ja rakennetaan uudelleen.

Poikkeuksena eteiset, joiden lattiasta uusitaan vain päällyste

Seinät

Vanhat seinät ovat yleisesti maalattua lastulevyä.

Levytyksen pienet kolhut ja vanhat varustekannatinten ruuvireiät tms paikataan ja seinät huoltomaalataan.

Purettavien komeroiden kohdalla tarvittaessa muuta seinää vastaava uusi pintamateriaali.

Maalauksen käsittely-yhdistelmä 31402.4. Pintamaali Ässä 20 tai vastaava, esikäsitteilyt ja telamaalaus valmistajan ohjeen mukaan koko pinnan alalta.

Sisäänkäyntieteen ja luokan välinen seinä maalataan tehostevärillä, koko seinä molemmin puolin.

Keittiön tasojen ja liedien taustalla seinälaatoitus, 150x150 mm vakiolaatta.

Ullakon portaan alla olevien komeroiden sisäpuolella kaikki väljät seinäliitokset ja raot listoitetaan umpeen, tarvittaessa umpilaudoitus tai levytys. Ei käsittelyä.

Katot

Vanhat kattopinnat ovat yleisesti maalattua kuitulevyä tai sisäverhouspaneelia. Luokahuoneessa on paneelitaustaan liimattu akustiikkalevytys.

Kattopinnat maalataan lukuunottamatta akustiikkalevyjä, jotka säilytetään ennallaan.

Yleisesti pesumaalaus, käsittely-yhdistelmä 31108.6, maali esim. Ässä 1. Paneelipinnoissa pensselimaalaus, kuitulevykatoissa tela- tai ruiskumaalaus (levyjen saumat huomioiden).

Kattolistat huoltomaalataan tai vaihdetaan uusiin vastaaviin (kaareva kattolista n. 45x45 mm).

Huoltomaalaus pensselityönä himmeällä kalustemaalilla, esim. Helmi. Käsittely-yhdistelmä 32103.4.

Purettavien komeroiden kohdalla kattoon tehdään tarvittava käsittely-yhdistelmän mukainen korjausmaalaus tai kokonaan uusi pintaverhous.

Ovet

Luokan ja kirjaston väliin tehdään uusi oviaukko. Ovi vakiotyyppinen maalattu yleisten tilojen laakaovi esim. Jeld Wen, Ääniluokka 35 dB. Kromatut pintahelat ja välioven lukko, ei lukittuva, painike esim. Abloy Polar.

Keittiössä ullakon portaan alla oleva komeron ovi vaihdetaan vakiotyyppistä laakaovea vastaavaan matalaan oveen, jossa tiivisteet. Helat kuten edellä. Mitta vanhan aukon mukaan.

Ullakon portaan alla olevaan eteisen kaappiin hankitaan uusi laminaattipintainen kalusteovi.

Varusteet

Kaikki käsiteltävien seinäpintojen varusteet ja kalusteet puretaan. Uudet keittiökalusteet tilaajan erillishankinta. Pohjapiirustuksessa esitetyt uunit, puuhella sekä pesuallas ja lämminvesivaraaja puretaan.

Lukuhuoneen ja kirjaston ikkunoiden yläpuolisen verhokotelon pohjalaudan tilalle vaihdetaan vastaavan pituinen, umpinainen (myös päädyt) verhokotelo. Kotelon kattoon asennetaan vetonarutoiminen verhokisko Esim. Silent Gliss 3000. Kotelon syvyysmitta siten, että kiskossa riippuva verho laskeutuu alapuolisen rullaverhon eteen.

Luokkaan ja kirjastoon asennetaan kiinnityspintoja, TK-team Ultra kangastaulu tai vast. Väri tumma turkoosi 81, reuna RAL 7026. tauluja yhteensä 3 kpl. 1200x2000 mm.

Pintamateriaalit ja värit

Uudet lattiapäällysteet muovimattoja, Upofloor Zero, tehdasmaalatut puujalkalistat 12x70 mm

VÄRIT		
Mattopäällyste Jalkalistat	Zero 5704, Stone Grey, keskiharmaa TS V500 tumman harmaa	
Seinät Tehosteväri luokka / eteinen Seinälaatoitus	TS F497, maalarinvalkoinen TS S410, punaruskea Valkoinen, saumat vaalean harmaat	
Katto ja kattolistat,	Perusmaali A	
Ovet ja ovilistat	Tehdasvalkoiset	